

RELIABLE START IN ALL CONDITIONS НАДЕЖНЫЙ СТАРТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Maintenance free batteries produced in the technology
Ca/Ca, MF series

Необслуживаемые аккумуляторы, произведённые
в технологии Ca/Ca, серия MF

- calcium lead alloys with tin
- high CCA
- minimized self - discharge

- применение кальциевых свинцовых сплавов с добавлением олова
- высокий стартерный ток
- возможность складирования в течение длительного периода времени без подзарядки

Lead – acid batteries

Аккумуляторы свинцово-кислотные

- high starting capability
- possibility to deep discharge
- central venting Kamina system
- high corrosion resistance of electrodes

- высокая пусковая способность
- возможность глубокого разряда
- центральная система вентиляции, тип Kamina
- высокая устойчивость к коррозии решётки

Batteries for TRUCKS, PICK-ups, BUSES and AGRO Series

Аккумуляторы TRUCK, PICK-ups, BUS и Серия AGRO

- high thickness of electrodes
- GlassMat separators
- strengthened intercells connections
- advanced radial grid construction

- увеличенная толщина электродов
- применение укрепленного сепаратора типа GlassMat
- укрепленные межэлементные соединения
- новая радиальная конструкция решётки

Motorcycle batteries

Аккумуляторы для мотоциклов

- produced with dry – charged plates
- safe, high resistant polypropylene boxes
- possibility to use immediately after electrolyte filling

- сухозаряженная технология
- прочные, удароустойчивые корпуса из полипропилена
- готовы к эксплуатации сразу после наполнения электролитом



PASSENGER CARS (LOW - ANTIMONY) • ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (НИЗКОСУРЬМЯНСТЫЕ)

ETN	DIN	LOXA CODE КОД LOXA	LOXA Classic			Dimensions [mm] Размеры [мм]				Base hold-down Крепление	Polarity Полярность
			Voltage [V] Напряжение [В]	Capacity [Ah] Ёмкость [Ач]	CCA [A] EN50342	Block Корпус	Length Длина	Width Ширина	Height Высота		
536102028	53602	C536-10	12	36	280	L1	207	175	190	B03	0
536112028	53612	C536-11	12	36	280	L1	207	175	190	B03	1
540102033	54002	C540-10	12	40	330	L1	207	175	190	B03	0
540112033	54012	C540-11	12	40	330	L1	207	175	190	B03	1
540101033	54001	C540-10S	12	40SX	330	L0	175	175	190	B03	0
544103036	54403	C544-00	12	44	360	LB1	207	175	175	B03	0
545102036	54502	C545-10	12	45	360	L1	207	175	190	B03	0
545112036	54512	C545-11	12	45	360	L1	207	175	190	B03	1
550102045	55002	C550-10	12	50	450	L1	207	175	190	B03	0
550112045	55012	C550-11	12	50	450	L1	207	175	190	B03	1
554105048	55405	C554-00	12	54	480	LB2	242	175	175	B03	0
555104048	55504	C555-10	12	55	480	L2	242	175	190	B03	0
555114048	55514	C555-11	12	55	480	L2	242	175	190	B03	1
560105051	56005	C560-00	12	60	510	LB2	242	175	175	B03	0
561104054	56104	C561-10	12	61	540	L2	242	175	190	B03	0
561114054	56114	C561-11	12	61	540	L2	242	175	190	B03	1
568106060	56806	C568-10	12	68	600	L3	276	175	190	B03	0
572107068	57207	C572-00	12	72	680	LB3	276	175	175	B03	0
574106072	57406	C574-10	12	74	720	L3	276	175	190	B03	0
574116072	57416	C574-11	12	74	720	L3	276	175	190	B03	1
580108072	58008	C580-00	12	80	720	LB4	315	175	175	B03	0
590109080	59009	C590-10	12	90	800	L5	350	175	190	B03	0
600109090	60009	C600-10	12	100	900	L5	350	175	190	B03	0

PASSENGER CARS (MF SERIES - MAINTENANCE FREE IN THE TECHNOLOGY CA/CA) • ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (СЕРИЯ MF - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ, В ТЕХНОЛОГИИ Ca/Ca)

ETN	DIN	LOXA CODE КОД LOXA	LOXA Classic			Dimensions [mm] Размеры [мм]				Base hold-down Крепление	Polarity Полярность
			Voltage [V] Напряжение [В]	Capacity [Ah] Ёмкость [Ач]	CCA [A] EN50342	Block Корпус	Length Длина	Width Ширина	Height Высота		
550103045	55003	O550-00	12	50	450	LB1	207	175	175	B03	0
555104048	55504	O555-10	12	55	480	L2	242	175	190	B03	0
562104057	56204	O562-10	12	62	570	L2	242	175	190	B03	0
562105057	56205	O562-00	12	62	570	LB2	242	175	175	B03	0
572107068	57207	O572-00	12	72	680	LB3	276	175	175	B03	0
575106072	57506	O575-10	12	75	720	L3	276	175	190	B03	0
595109082	59509	O595-10	12	95	820	L5	350	175	190	B03	0

BATTERIES ACCORDING TO JAPANESE STANDARDS • ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКОГО И КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ETN	DIN	LOXA CODE КОД LOXA	LOXA Classic			Dimensions [mm] Размеры [мм]				Base hold-down Крепление	Polarity Полярность
			Voltage [V] Напряжение [В]	Capacity [Ah] Ёмкость [Ач]	CCA [A] EN50342	Block Корпус	Length Длина	Width Ширина	Height Высота		
535100023	53520	J535-20	12	35	230	35NS	197	128	220	B00	0
535111023	53522	J535-21	12	35	230	35NS	197	128	220	B00	1
545100030	54523	J545-20	12	45	300	45NS	237	128	220	B00	0
600100068	60033	J600-20	12	100	680	56AT	302	175	215	B01	0

TRUCKS AND BUSES (LOW - ANTIMONY) • ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ (НИЗКОСУРЬМЯНСТЫЕ)

ETN	DIN	LOXA CODE КОД LOXA	LOXA Classic			Dimensions [mm] Размеры [мм]				Base hold-down Крепление	Polarity Полярность
			Voltage [V] Напряжение [В]	Capacity [Ah] Ёмкость [Ач]	CCA [A] EN50342	Block Корпус	Length Длина	Width Ширина	Height Высота		
610145080	61045	T610-4	12	110	800	D2	350	175	230	B01	4
620145090	62045	T620-4	12	120	900	D2	350	175	230	B01	4
630136090	63036	T630-3	12	130	900	A	513	189	223	B00	3
640136095	64036	T640-3	12	140	950	A	513	189	223	B00	3
665137100	66537	T665-3	12	165	1000	B	513	223	223	B01/B00	3
670137105	67037	T670-3	12	170	1050	B	513	223	223	B01/B00	3
680137110	68037	T680-3	12	180	1100	B	513	223	223	B01/B00	3
690137115	69037	T690-3	12	190	1150	B	513	223	223	B01/B00	3
721138120	72138	T721-3	12	210	1200	C	518	276	240	B03	3
722138125	72238	T722-3	12	220	1250	C	518	276	240	B03	3
723138130	72338	T723-3	12	230	1300	C	518	276	240	B03	3

AGRICULTURAL MACHINERY (LOW - ANTIMONY) • ДЛЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (НИЗКОСУРЬМЯНСТЫЕ)

ETN	DIN	LOXA CODE КОД LOXA	LOXA Classic			Dimensions [mm] Размеры [мм]				Base hold-down Крепление	Polarity Полярность
			Voltage [V] Напряжение [В]	Capacity [Ah] Ёмкость [Ач]	CCA [A] EN50342	Block Корпус	Length Длина	Width Ширина	Height Высота		
610145072	61045	A610-4	12	110	720	D2	350	175	230	B01	4
665137100	66537	A665-3	12	165	1000	B	513	223	223	B00	3
165129090	16529	A165-3	6	165	900	3SE 155	349	175	231	B00	3
195129105	19529	A195-3	6	195	1050	3SE 155	349	175	231	B00	3